



PREFA invest, a.s, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 19/2018

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

KAMENIVO DO BETÓNU

2. Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Kamenivo frakcie 8/16 mm

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Kamenivo prírodné hutné ťažené, predrvené je určené na výrobu betónov všetkých druhov tried, malty a injektážnej malty – do budov, ciest a iných stavebných diel, pre zhotovenie cementobetónových krytov vozoviek, pre hutnené asfaltové vrstvy vozoviek, na liate asfalty, na stmelené vrstvy vozoviek, na stabilizované podklady vozoviek a na úpravu terénu.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

Výrobca: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V: - 2+

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

- EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betónu,
- EN 13242 +A1:2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

Notifikovaný subjekt: TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava, Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301 – CPR - 0987

8. Deklarované parametre:

Vlastnosť	Deklarované parametre
Obsah jemných zŕn	$f_{1,5}$
Zrornosť	$G_{0,85/20}$
Nasiakavosť	WA_{24}
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F1
Tvar zŕn - Index plochosti	Fl_{15}
Tvar zŕn – Tvarový index	Sl_{15}
Odolnosť proti rozdrobovaniu	LA_{30}
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F_1
Drvené a lámané zrná	$C_{50/30}$
Odolnosť proti obrusovaniu	M_{DE15}
Stanovenie súčiniteľa urýchleného vyhladzovania	PSV_{56}
Odolnosť proti klimatickým účinkom - odolnosť proti síranu horečnatému	MS18

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode

PREFA invest, a.s.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 46 887 741
DIČIČ DPH: SK2023627774

pečiatka výrobcu

Sučany, 03. apríla 2018

Jana Avramová, zmocnenec pre kvalitu

**TRADIČNÝ SLOVENSKÝ VÝROBCA
BETÓNOVÝCH VÝROBKOV**