



PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 10/2018

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

BETÓNOVÉ DLAŽDICE

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Parketa 4, Línia 30x20x6

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Betónové dlaždice sa vyrábajú vibrolisovaním. Teleso betónových dlaždíc je vytvorené z obyčajného betónu. Nášľapná plocha je vytvorená z lícnej vrstvy, ktorá je zložená z rozdielnych materiálov ako teleso tvaroviek. Hrúbka betónových dlaždíc je 40 alebo 60 mm. Betónové dlaždice sú vyrábané v rôznych farebných odtieňoch. Betónové dlaždice sa používajú na vytváranie dlažbových krytov pozemných komunikácií a dopravných plôch.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: **nevzťahuje sa**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V: **- 4**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **- STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy. (Concrete paving blocks. Requirements and test methods)**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: **nevzťahuje sa**

9. Deklarované parametre

Vlastnosť	Označenie	Deklarovaná hodnota
Vizuálne hľadiská	-	bez trhlín alebo šupín, bez oddeľovania vrstiev
Rozmery	dĺžka, šírka, hrúbka	podľa vyrábaného typu (katalóg výrobkov)
Hrúbka lícnej vrstvy	-	min. 4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	-	jednotlivo: min. 3,2 MPa priemer: min. 4,0 MPa
Odolnosť proti obrusovaniu	I	$\leq 18\,000\text{ mm}^3 / 5\,000\text{ mm}^2$
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	nasiakavosť	nie je deklarované
	odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom	D priemer: $\leq 1,0\text{ kg/m}^2$
Reakcia na oheň	A1	nehorľavé

10. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

11. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

PREFA invest, a.s.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 46 887 741
DIČ/IČ DPH: SK2023627774

pečiatka výrobcu

Sučany, 08. januára 2018

Jana Avramová, zmocnenec pre kvalitu

**TRADIČNÝ SLOVENSKÝ VÝROBCA
BETÓNOVÝCH VÝROBKOV**