



PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 11/2018

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

**BETÓNOVÉ DLAŽDICE**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

**TBM 25 - 08**

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Betónové dlaždice sú prefabrikované výrobky. Teleso dlaždíc je vyrobené z obyčajného betónu. Betónové dlaždice sa vyrábajú vibrolisovaním. Používajú sa na vytváranie dlažbových krytov pozemných komunikácií a dopravných plôch. Dielce sa ukladajú na nestlmené aj stlmené podkladové vrstvy vozoviek.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: **nevzťahuje sa**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V: **4**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  
- STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy. (Concrete paving blocks. Requirements and test methods)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: **nevzťahuje sa**

9. Deklarované parametre

Vlastnosť	Označenie	Parametre
Vizuálne hľadiská	-	rovnoramá štruktúra povrchu, bez poškodenia a trhlin
Rozmery	- dĺžka - šírka - hrúbka	500 ± 5 mm 250 ± 5 mm 80 ± 3 mm
Najväčšie rozdiely uhlopriečok	L	≤ 2mm
Odchýlky rovinnosti a zakrivenia	-	nie je deklarované
Pevnosť v ťahu pri ohybe	T	jednotlivo: min. 3,2 MPa priemer: min. 4,0 MPa
Odolnosť proti obrusovaniu (dĺžka stopy)	I	jednotlivo ≤ 20
Odolnosť proti nasiakavosti	A	nie je deklarované
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	mrazuvzdornosť pri použití solného roztoku (kg/m <sup>2</sup> )	D priemer: ≤ 1 jednotlivo: < 1,5
Reakcia na oheň	A1FL	nehorľavé

10. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

11. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

PREFA invest, a.s.  
Podhradská cesta 2  
038 52 Sučany  
ICO: 46 887 741  
DIČ/IČ DPH: SK2023627774

pečiatka výrobcu

Sučany, 08.januára 2018

Jana Avramová, zmocnenec pre kvalitu

**TRADIČNÝ SLOVENSKÝ VÝROBCA**  
**BETÓNOVÝCH VÝROBKOV**