



PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 23/2018

1. Jediný identifikačný kód výrobku:

Obrubník betónový oblúkový

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

VO R 0,5 ; VO R 1,0

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

- STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy. (Concrete kerb units. Requirements and test methods).

Betónové obrubníky sú prefabrikované prvky používané na vytváranie obrúb spevnených krytov pozemných komunikácií a na oddelenie povrchov rovnakých alebo rôznych úrovní s cieľom zabezpečiť:

- fyzické alebo vizuálne predelenie alebo oddelenie,
- odvodnenie kanálikmi jednotlivo alebo v kombinácii s inými obrubníkmi,
- rozlíšenie povrchov, ktoré slúžia rôznym druhom dopravy.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: **nevzťahuje sa**

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V: **4**

7. Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby: **nevzťahuje sa**

8. Názov a identifikačné číslo orgánu technického posudzovania: : **nevzťahuje sa**

9. Deklarované parametre

Vlastnosť	Označenie	Deklarované parametre	
Vizuálne hľadiská	-	bez trhlín alebo šupín bez oddeľovania vrstiev	
Tvar a rozmery	dĺžka	-	780 mm ± 10 mm
	výška	-	150 mm ± 5 mm
	šírka	-	250 mm ± 5 mm
Hrúbka lícnej vrstvy	-	min. 4 mm	
Pevnosť v ťahu za ohybu	S	jednotlivo: min. 2,8 MPa priemer: min. 3,5 MPa	
Odolnosť proti obrusovaniu	I	< 18 000 mm ³ / 5000 mm ²	
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	nasiakavosť	A	nie je deklarované
	odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom	D	jednotlivo: max. 1,5 kg/m ² priemer: max. 1,0 kg/m ²
Reakcia na oheň	A1	nehorľavé	

10. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

11. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

PREFA invest, a.s.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
ICO: 46 887 741
DIČ/IC DPH: SK2023627774

pečiatka výrobcu

Sučany, 08. januára 2018

Jana Avramová, zmocnenec pre kvalitu

**TRADIČNÝ SLOVENSKÝ VÝROBCA
BETÓNOVÝCH VÝROBKOV**